

ハニービーデオドラントパック44 使用説明書

ハニービーデオドラントパック44は、発生する悪臭と水スケールの蓄積を抑えることができる航空機トイレ(循環式・バキューム式)用消臭薬剤です。

特徴

- ・トイレの臭いを素早く消臭でき、新型成分により消臭を持続させます。
- ・表面が乾燥した後でも縞模様を残すことなく、容易に濯ぎが出来ます。
- ・航空機に使用されている鉄鋼(高張力鋼を含む)、アルミニウム、チタンやマグネシウム材に対して又、航空機用塗装、プラスチック部品に対して安全です。尚、規格以外の材質や条件でご使用される場合は、事前にご相談ください。
- ・毒物・劇物とその他公害上有害物質とされているもの、たとえば、シアン、クロム、重金属、水銀、ポリ塩化ビフェニール(PCB)、フェノール類、フタル酸エステル等は一切配合されておりません。

組成及び性状

ハニービーデオドラントパック44は、殺菌剤を主体とする濃紺色の粉末です。

外 観: 水溶性樹脂に充填された濃紺色の粉末です。

適合規格

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ・Airbus | ・AMS |
| ◦AIMS 09-00-002 | ◦AMS 1476B |
| ◦CML 14-001A | ・Boeing |
| ・Air Canada | ◦D6-17487 (Rev. L) |
| ◦3125-00-002 (Rev. B) | ・Douglas |
| | ◦CSD-3 |

使用方法

- (1) 小袋を取出しそのままトイレボールの中央に入れてください。
- (2) フラッシングを数回作動させ、完全にタンク内に流入してください。

【注意事項】

- ① 水分に触れると小袋が溶け内容物がこぼれ出します。
絶対に濡れた手や鋭利の工具で本製品(小袋)を取扱わないでください。
- ② 小袋を破らないで直接トイレボールに投入してください。
- ③ ハニービーデオドラントパック44の標準使用濃度は0.8g/Lです。
タンクの水19Lに対して1パック(15g)の割合で製品を投入して下さい。
- ④ 使用濃度の上限は200g/Lです。(この濃度はBOEING規格D6-17487に適合します。)

注意事項

ハニービーデオドラントパック44は、工業薬品です。

使用前に安全データシート(SDS)を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

荷姿

3kg カートン入り(プラスチック容器)

以上