

2023年4月1日

ユシロ化学工業株式会社

シー・ビー イージーシャイン 使用説明書

シー・ビー イージーシャインはアルミニウム合金やその他金属(SUS)表面の研磨及び光沢剤です。

組成及び性状

シー・ビー イージーシャインは、赤味を帯びた湿気のある綿です。

引火点 65℃

使用方法

適量のシー・ビー イージーシャインを取り、光沢面が得られるまで汚染した金属面を研磨します。研磨を渦巻状に行なうと光沢面も渦巻状になりますので、直線的な往復運動で研磨したほうが良好な仕上がりが得られます。

次に、研磨面に残った研磨カスを柔らかい清浄な布で拭き取ります。

研磨後化成処理を行なう等、後工程の種類によっては脱脂洗浄を行なう必要があります。

【注意事項】 水の混入は避けて下さい。

適用を受ける主な法規制

労働安全衛生法（有機溶剤中毒予防規則 第3種有機溶等）

消防法（指定可燃物 可燃性固体類）

尚、製品及び使用後の廃棄処置については廃棄物専門業者にご相談ください。

注意事項

シー・ビー イージーシャインは、工業薬品です。

使用前に安全データシート(SDS)を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

荷姿

500 g 入り ブリキ缶

以上