

## スーパー・ビークリーナー212GEL 使用説明書

スーパー・ビークリーナー 212GELは、航空機機体外板やAPU(補助動力装置)等を洗浄する為に設計されたジェルタイプの洗浄剤です。

### 特徴

- ・高性能な界面活性剤とすすぎ助剤により、優れた洗浄性を有しています。
- ・洗浄面で洗浄液が乾燥しても、スジ残りなく容易にすすぎ落とせます。
- ・ジェルタイプの洗浄剤なので垂直面やオーバーハング面に長時間保持でき、汚れに対して有効に働きます。
- ・高張力鋼、カドミウムめっき、軟鋼、マグネシウム、アルミニウムそしてチタニウムに対して安全です。尚、規格以外の材質や条件でご使用される場合は、事前にご相談ください。
- ・有害物質であるフェノール、シアン化物、クロム酸塩や重金属類を含有しません。
- ・配合されている界面活性剤は、生物分解性が良好です。

### 組成及び性状

スーパー・ビークリーナー 212GELは、マイルドな臭気の液体洗浄剤です。

- 外 観 : 青色粘性液体
- 比 重 : 約1.00(at25°C)
- p H : 10.5~11.2(at25°C)

### 適合規格

- ・Airbus
  - CML 11-001
  - CML 11-030
- ・AMS
  - AMS 1526A
  - AMS 1533
- ・Boeing
  - D6-17487(Rev.H)
- ・Douglas
  - CSD-1
- ・United Airlines
  - UA AMM, Chapter 11

## 使用方法

### (1) 航空機機体外板の洗浄

軽度もしくは、中度の汚れの場合(汚れの程度で希釈倍率を変えて下さい。)  
スーパー・ビークリーナー 212GELを水で2～20倍に希釈して使用します。

- ① モップやブラシで塗るか、ハンディスプレーで塗布します。
- ② 洗浄液が汚れに染み込むまで暫く放置します。その後、ブラシまたはモップで軽く擦ります。
- ③ 高圧水洗にて表面をすすぎます。(すすぎ水圧は OEM の要求をご確認下さい。)

### (2) ひどい油汚れの洗浄

スーパー・ビークリーナー 212GELを原液で使用します。

- ① モップやブラシで塗るか、非ミスト型ハンディスプレーで塗布します。
- ② 洗浄液が汚れに染み込むまで少なくとも 5分間放置します。その後、ブラシまたはモップで軽く擦り、汚れが除去できたら高圧水(温水)で、上から下に向かって完全にすすぎます。

### (3) 水洗フリー洗浄

- ① 雑巾やモップにクリーナーを染み込ませ、表面を拭いて汚れを落とします。
- ② 汚れが再付着しないように頻繁に向きを変えながら、乾いた清潔な雑巾またはモップで緩んだ汚れを取り除きます。

## 適用を受ける主な法規制

### 水質汚濁防止法

- (1) pH (2) COD (3) BOD (4) 浮遊物質(主に除去された汚れ等)
  - (5) ノルマルヘキサン抽出物質(主に除去された油類)
- 尚、処理液の廃棄処置については廃棄物専門業者にご相談ください。

## 注意事項

スーパー・ビークリーナー 212GEL は、工業薬品です。

使用前に安全データシート(SDS)を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

## 荷姿

18 kg入り ポリ容器

以上