

ハニービークリーナー76 使用説明書

ハニービークリーナー76は、航空機用循環式トイレタンクに付着したガム状の汚れを除去する為に設計された濃縮タイプの洗浄剤です。

特徴

- ・高性能な界面活性剤とすすぎ助剤により、優れた洗浄性を有しています。
- ・定期的な洗浄は、トイレタンク内を最適な状態に維持することができ、運航中の臭気を改善できます。
- ・高張力鋼、カドミウムめっき、軟鋼、マグネシウム、アルミニウムそしてチタニウムに対して安全です。尚、規格以外の材質や条件でご使用される場合は、事前にご相談ください。
- ・配合されている界面活性剤は、生物分解性が良好です。

組成及び性状

ハニービークリーナー76は、マイルドな臭気の液体洗浄剤です。

外観等： 青緑色～緑色透明液体

(僅かに沈殿物がある場合があるが、品質上問題ありません)

比重： 1.03～1.05(at25℃)

pH： 11.8～12.2(at25℃)

引火点： なし

適合規格

- ・Airbus
 - CML 11-001A
 - CML 11-030
 - CML 14-001A
- ・AMS
 - AMS 1476B
 - AMS 1526A
 - AMS 1530B
 - AMS 1550B
- ・Boeing
 - D6-17487(Rev.H)
 - Maintenance Manual 737, 747 & 757
- ・Delta
 - CSD-1
- ・Douglas
 - MTO-380414-2
- ・Monogram Sanitation
- ・SAS
 - Part Number : CLE 3004-8
- ・United Airlines

使用方法

- (1) 原液、又は2倍に希釈したハニービークリーナー76をフラップバルブの位置、若しくはその付近までポンプ等で送り込みます。(またはマニュアルの作業手順に従ってください)
- (2) 通常6～8時間浸漬放置します。その間30分おきに3～4回フラッシングを行います。(可能な場合は12～16時間放置してください。洗浄効果が上がります。)
- (3) 洗浄作業が完了したらハニービークリーナー76洗浄液を抜き取ります。
- (4) 水で十分にすすぎます。消臭剤として、ハニービーデオドラントパック44を投入してください。
- (5) 3ヶ月に1度この洗浄操作を行なうことで清浄な状態が維持でき、臭気が改善されます。

【注意事項】

ハニービークリーナー76がトイレタンクまたはトイレボール以外の部位にこぼれたり、付着した場合は、他の部位に広がらないように完全にふき取りを行ってください。

適用を受ける主な法規制

水質汚濁防止法

- (1) pH (2) COD (3) BOD (4) 浮遊物質(主に除去された汚れ等)
 - (5) ノルマルヘキサン抽出物質(主に除去された油類)
- 尚、処理液の廃棄処置については廃棄物専門業者にご相談ください。

注意事項

ハニービークリーナー76は、工業薬品です。

使用前に安全データシート(SDS)を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

荷姿

18 kg入り 缶

以上